FICHE SIGNALÉTIQUE

Date d'émission 10-oct.-2013 **Date de révision** 10-oct.-2013 **Numéro de révision** 0

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit **Mothers Back-to-Black Trim & Plastic Restorer**

Code du Produit **06112, 36112, 56112**

Utilisation recommandée Caoutchouc, plastique, vinyle

Adresse Fournisseur
MOTHERS POLISHES WAXES CLEANERS
5456 Industrial Drive
Huntington Beach, CA 92649
TEL: 714-891-3364
FAX: 714-893-1827

Téléphone en cas d'urgence Chemtrec 1 800 424-9300

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Attention!

Aperçu des urgences

Irritation de peau et d'oeil de cause de mai
Peut causer de la somnolence et des étourdissements

Aspect Blanc. **État physique** Liquide. **Odeur** Aigu

Effets potentiels sur la santé

Voies majeures d'exposition Contact avec la peau. Contact avec les yeux. Inhalation.

Toxicité aiguë

Yeux Risque d'irritation.
Peau Risque d'irritation.
Inhalation Peut causer de la somnolence et des étourdissements Peut être nocif par inhalation.
Ingestion L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Effets chroniques Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

Conditions médicales aggravées Système nerveux central. Troubles visuels pré-existant. Troubles cutanés.

Interactions avec d'autres produits chimiques La consommation d'alcool peut augmenter les effets toxiques.

Danger pour l'environnement Voir la section 12 pour d'autres informations écologiques.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Nom Chimique	No. CAS	% en poids
Acétate de n-butyle	123-86-4	1-5
Morpholine	110-91-8	0.1-1

4. PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux Bien rincer à l'eau abondante pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

Contact avec la peau Laver immédiatement à l'eau abondante.

Inhalation Amener la victime à l'air libre.

Ingestion Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau

Avis aux médecins Traiter de façon symptomatique.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Indice d'inflammabilité Ininflammable.

Point d'éclair Indéterminé.

Moyen d'extinction approprié Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat.

Données sur les risques d'explosion

Sensibilité à un choc mécanique Aucune.
Sensibilité à une décharge statique Aucune.

Équipement de protection et précautions pour les pompiers Comme pour tout incendie, porter un respirateur à air comprimé, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent), ainsi qu'une combinaison complète de protection.

NFPA	**Danger pour la santé** 1	**Inflammabilité** 1	**Instabilité** 0	**Dangers physico-chimiques** N/A
HMIS	**Danger pour la santé** 1*	**Inflammabilité** 1	**Danger physique** 0	**Précautions individuelles** B

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles Assurer une ventilation adéquate.

Déversements -Précautions pour la protection de l'environnement Voir les mesures de protection aux chapitres 7 et 8.

Méthodes de confinement Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.

Méthodes de nettoyage Endiguer. Enlever avec un absorbant inerte. Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination Nettoyer soigneusement la surface contaminée.

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Manipulation A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

Entreposage Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais. Conserver dans des contenants proprement étiquetés. Conserver hors de la portée des enfants.

8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Directives au sujet de l'exposition

Nom Chimique	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Acétate de n-butyle 123-86-4	STEL: 200 ppm TWA: 150 ppm	TWA: 150 ppm TWA: 710 mg/m³ (vacated) TWA: 150 ppm (vacated) TWA: 710 mg/m³ (vacated) STEL: 200 ppm (vacated) STEL: 950 mg/m³	IDLH: 1700 ppm TWA: 150 ppm TWA: 710 mg/m³ STEL: 200 ppm STEL: 950 mg/m³
Morpholine 110-91-8	TWA: 20 ppm S*	TWA: 20 ppm TWA: 70 mg/m³ (vacated) TWA: 20 ppm (vacated) TWA: 70 mg/m³ (vacated) STEL: 30 ppm (vacated) STEL: 105 mg/m³ (vacated) S* S*	IDLH: 1400 ppm TWA: 20 ppm TWA: 70 mg/m³ STEL: 30 ppm STEL: 105 mg/m³

Danger immédiat pour la vie ou la santé

Mesures d'ordre technique Douches
Points de lavage des yeux
Systèmes d'aération

Équipement de protection individuelle

Protection du visage/des yeux Lunettes de sécurité avec protections latérales.

Protection de la peau et du corps Gants de protection.

Protection respiratoire Aucun équipement de protection n'est nécessaire dans des conditions d'utilisation normales. En cas de dépassement des limites d'exposition ou en cas d'irritation, une aération ou une évacuation peut s'avérer nécessaire.

Mesures d'hygiène Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Nettoyer régulièrement l'équipement, les locaux et les vêtements de travail.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	Blanc.	**Odeur**	Aigu.
Seuil de l'odeur	Pas d'information disponible.	**État physique**	Liquide.
pH	7.8		
Point d'éclair	Pas d'information disponible.	**Température d'auto-inflammation**	Pas d'information disponible.
Température de décomposition	Pas d'information disponible.	**Point/intervalle d'ébullition**	105 °C
Point/intervalle de fusion	Pas d'information disponible.		
		Limites d'inflammation dans l'air	Pas d'information disponible.
Densité	0.996	**Solubilité**	Pas d'information disponible.
Taux d'évaporation	Pas d'information disponible.	**Pression de vapeur**	Donnée non disponible.
Densité gazeuse	Donnée non disponible.	**Teneur (%) en COV (composés organiques volatils)**	< 3%
Viscosité	21500 cps		

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité Stable dans les conditions recommandées de stockage.

Produits incompatibles Aucun à notre connaissance.

Conditions à éviter Chaleur, flammes et étincelles.

Produits de décomposition dangereux Aucun à notre connaissance.

Polymérisation dangereuse Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë

Informations sur le produit

Inhalation Pas d'effet connu.

Contact avec les yeux Peut provoquer une irritation légère.

Contact avec la peau Un contact prolongé ou répété peut dessécher la peau et provoquer de l'irritation.

Ingestion Pas d'effet connu.

Nom Chimique	DL50 orale	DL50 épidermique	CL50
Acétate de n-butyle	= 10768 mg/kg (Rat)	> 17600 mg/kg (Rabbit)	= 391 ppm (Rat) 4 h
Éthoxylate de nonylphénol 4 moles	= 1310 mg/kg (Rat)	= 2 mL/kg (Rabbit)	

Toxicité chronique

Toxicité chronique Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

Cancérogénicité Le tableau ci-dessous précise si chacune des agences considérées a classé un ou plusieurs des ingrédients comme cancérogènes.

Nom Chimique	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Morpholine		Group 3		

CIRC: (Agence internationale de Recherche sur le cancer)
Groupe 3 : Inclassables quant à sa cancérogénicité pour l'homme

Effets sur l'organe-cible Système nerveux central. Yeux. Appareil respiratoire. Peau.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

Nom Chimique	Toxicité pour les algues	Toxicité pour les poissons	Toxicité pour les microorganismes	Daphnia magna (Puce d'eau)
Acétate de n-butyle	EC50 72 h: = 674.7 mg/L (Desmodesmus subspicatus)	LC50 96 h: 17 - 19 mg/L flow-through (Pimephales promelas) LC50 96 h: = 100 mg/L static (Lepomis macrochirus) LC50 96 h: = 62 mg/L static (Leuciscus idus)	EC50 = 70.0 mg/L 5 min EC50 = 82.2 mg/L 15 min EC50 = 959 mg/L 18 h EC50 = 98.9 mg/L 30 min	EC50 24 h: = 72.8 mg/L (Daphnia magna)
Morpholine	EC50 96 h: = 28 mg/L static (Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50 96 h: = 350 mg/L static (Lepomis macrochirus) LC50 96 h: 375 - 460 mg/L (Oncorhynchus mykiss) LC50 96 h: > 1000 mg/L static (Brachydanio rerio)		EC50 24 h: = 100 mg/L (Daphnia magna)

Nom Chimique	log Pow
Acétate de n-butyle	1.81
Morpholine	-2.55

13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

Ce produit, tel que fourni, ne représente pas un déchet dangereux selon les règlements fédéraux (40 CFR 261). Ce produit pourrait devenir un déchet dangereux s'il est mélangé ou mis en contact avec un déchet dangereux, si des apports chimiques sont effectués à ce produit ou si le produit est traité ou altéré autrement. Consultez le règlement 40 CFR 261 pour vérifier si le produit altéré est un déchet dangereux. Consultez les règlements fédéraux, régionaux ou locaux pour des exigences supplémentaires

Emballages contaminés

Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

Codes de déchets dangereux de la Californie

331

Ce produit contient une ou plusieurs substances qui sont répertoriées par l'état de Californie comme des déchets dangereux.

Nom Chimique	Déchets dangereux de la Californie
Acétate de n-butyle	Toxic

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT Non réglementé

TDG Non réglementé

MEX Non réglementé

ICAO Non réglementé

IATA Non réglementé

IMDG/IMO Non réglementé

RID Non réglementé

ADR Non réglementé

ADN Non réglementé

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Inventaires internationales

TSCA Est conforme à (aux)
EINECS Est conforme à (aux)
ELINCS Est conforme à (aux)

Légende

TSCA - États-Unis - Article 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)
LIS/LES – liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

Réglementations fédérales des Etats-Unis

Section 313 du titre III de la loi du Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA). Ce produit ne contient aucun produit chimique soumis aux exigences en matière de rapport de la Loi et du titre 40 du Code of Federal Regulations, partie 372.

SARA 311/312 Catégories de dangers

Risque aigu pour la santé	Oui
Risque chronique pour la santé	Oui
Risque d'incendie	Non
Risque d'échappement soudain de la pression	Non
Danger de réaction	Non

Loi sur la qualité de l'eau (Clean Water Act)

Ce produit contient les substances suivantes qui sont répertoriées comme polluants selon le Clean Water Act (40 CFR 122.21 et 40 CFR 122.42):

Nom Chimique	CWA - quantités à déclarer	CWA - polluants toxiques	CWA - polluants prioritaires	CWA - substances dangereuses
Acétate de n-butyle	5000 lb			X

CERCLA

Ce matériau, tel que proposé, contient une ou plusieurs substances répertoriées comme des substances dangereuses par le Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302)

Nom Chimique	Quantité de substances dangereuses à déclarer	Quantité de substances extrêmement dangereuses à déclarer	RQ
Acétate de n-butyle	5000 lb		RQ 5000 lb final RQ RQ 2270 kg final RQ

Réglementations des Etats

Proposition 65 de la Californie

Ce produit ne contient aucun produit chimique de la proposition 65.

Règlement d'état sur le droit à l'information aux États-Unis

Nom Chimique	New Jersey	Massachusetts	Pennsylvanie	Illinois	Rhode Island
Acétate de n-butyle	X	X	X		X
Morpholine	X	X	X		X

Règlements internationaux

Mexique - classe Risque léger, classe 1

Nom Chimique	État cancérogène	Limites d'exposition
Acétate de n-butyle		Mexico: TWA 150 ppm Mexico: TWA 710 mg/m^3 Mexico: STEL 200 ppm Mexico: STEL 950 mg/m^3
Morpholine		Mexico: TWA 20 ppm Mexico: TWA 70 mg/m^3 Mexico: STEL 30 ppm Mexico: STEL 105 mg/m^3

Canada

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la fiche signalétique contient tous les renseignements requis par le RPC.

Classe de dangers du SIMDUT

Non contrôlé

16. AUTRES INFORMATIONS

Préparé par Bonne gestion des produits
23 British American Blvd.
Latham, NY 12110
1 800 572-6501

Date d'émission 10-oct.-2013
Date de révision 10-oct.-2013
Note sur la révision Libération initiale

Clause de non-responsabilité

Les renseignements fournis dans cette fiche signalétique sont exacts selon nos connaissances, nos renseignements et notre opinion à la date de sa publication. Les renseignements donnés sont conçus seulement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés seulement au produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, sauf si spécifié dans le texte.

Fin de la fiche technique santé-sécurité