Série 5000C APPRÊT ALKYDE À SÉCHAGE RAPIDE

DESCRIPTION ET USAGES

APPRÊT ALKYDE À SÉCHAGE RAPIDE spécifiquement formulé pour répondre aux législations sur les COV. Ce produit est idéal pour des applications sur métal où un recouvrement très rapide est requis. Selon l'utilisation, la série 5000C MetalPro peut servir de protection temporaire ou être recouvert avec les revêtements NAPA séries 1000I ou 2000I MetalPro.

Exemples d'applications

- Apprêt surfaçant pour la fabrication, maintenance, réparation ou restauration d'équipements mobiles: boîtes de camions, machineries agricoles, machinerie industrielle mobile
- Structures et équipements métalliques: conteneurs, machineries fixes, convoyeurs, poutres d'acier, structures métalliques architecturales

** En conformité avec les législations canadiennes existantes sur les composés organiques volatils (DORS/2009-264 et DORS/2009-197).*

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être propre, sèche et débarrassée de tout contaminant. Poncer les surfaces brillantes. Gratter toute peinture écaillée et poncer. Peindre convenablement les surfaces mises à nu. Ne pas appliquer directement sur l'aluminium ou le métal galvanisé.

MODES D'APPLICATION

BRASSER À FOND AVANT D'UTILISER. Pistolet : dilution 15 % MAXIMUM avec NAPA 7200 (régulier) ou 7700 (lent), si nécessaire. Pinceau : aucune dilution, **petites surfaces seulement**. Toute application doit être faite à une température de l'air, de la surface et du produit située entre 15 °C et 32 °C.

Épaisseur recommandée 1.5 – 3 mils sec.

SÉCHAGE

Sec au toucher : 15 – 30 minutes. Sec pour recouvrir 15 – 30 minutes. Manipulation : 1 heure. Dur : 12 heures. Sec à cœur : 7 jours.

DONNÉES TECHNIQUES

POUVOIR COUVRANT (2 mils sec)	9 m²/litre ou 95 pi²/litre	**NIVEAU DE LUSTRE**	Mat
PROPRIÉTÉS : Solide par poids	65 % ± 2 %	**COULEURS**	Gris (5013C, 5014C, 5015C) Rouge oxyde (5023C, 5024C, 5025C)
Solide par volume	45 % ± 2 %	**COV**	130 g/l ou < 200 g/l dilué à 15 %
Densité	1.40 +/- 0.2 kg/l	**DILUANT-NETTOYANT**	NAPA série n° 7200
		FORMATS	3.78 l et 18.9 l

MISE EN GARDE : Tenir loin de toute flamme nue ou de sources d'étincelles. Inflammable Pour plus de spécifications sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité.

Avis : *Le fabricant n'offre aucune garantie tacite ou expresse de quelque nature que ce soit quant à la performance, la durée de vie, l'adhérence ou le pouvoir couvrant de ses produits puisqu'elle n'a aucun contrôle sur la façon ou les conditions dans lesquelles ses produits sont et seront utilisés. L'information contenue dans ce bulletin est fournie de bonne foi et peut être modifiée sans préavis. Pour toute information supplémentaire, communiquez avec un représentant*