

LES ENTREPRISES KLEEN-FLO TUMBLER LTÉE		FICHE SIGNALÉTIQUE		PAGE 1
SECTION I-IDENTIFICATION ET UTILISATION DE LA MATIÈRE				
Nom du matériel/produit:	Émail moteur - Beige Cummins	No. stock:	4110	
Nom du fabricant:	les entreprises kleen-flo tumbler ltée	Adresse:	75 Advance blvd.	
Ville:	75 Advance blvd., Brampton, Ont.	Province:	Ontario	
# tél. d'urgence:	(905) 793-4311	Code Postal:	L6T 4N1	
Nom chimique:	P/D (mélange)	Catégorie chimique:	P/D (mélange)	
Formule chimique:	P/D (mélange)	Nom commercial & synonyme	Aucun	
Utilisation du produit:	Peinture aérosol	Masse moléculaire:	P/D (mélange)	
SECTION II-INGRÉDIENTS DANGEREUX DE LA MATIÈRE				
Ingrédients Dangereux	C.A.S.	Concentration Approximative	LD50 Espèce et voie d'absorption	LC50 Espèce et voie d'absorption
Acétone	67-64-1	30-60	> 9750 Oral-Rat	> 16,000 ppm (4hr) inh.-rat
Acétate de butyle normal	123-86-4	1-5	13,100mg/kg Oral-Rat	2000 ppm (4hr) inh.-rat
Méthyl éthyl cétone	78-93-3	1-5	3,400 mg/kg Oral-Rat	8000 ppm (8hr) inh.-rat.
Isopropanol	67-63-0	1 - 5	>4720 mg/kg Oral-rat	12 000 (8h) linh.-rat
Méthyl isobutyl cétone	108-10-1	1-5	2080 mg/kg Oral-Rat	2000 ppm (4hr) inh.-rat
Xylène	1330-20-7	1-5	4.3g/kg Oral-Rat	6350 ppm (4hr) Inh-rat
Toluène	108-88-3	1-5	5000 mg/kg Oral-rat	8000 ppm (4hr) inh.-rat
Propane (propulsif)	74-28,5	7-13	N/Ap.	P/D
Isobutane	75-28-5	5-10	N/Ap.	142,000 ppm (4hr) inh.-rat
Phtalates de dialkyles ramifiés	68515-48-0	1-5	P/D	P/D
Acétate de l'éther monométhylque du propylène glycol	108-65-6	1-5	8500 mg/kg Oral-rat	> 4345 ppm (6hr) inh.-rat
SECTION III-PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA MATIÈRE				
État physique:	Liquide	Odeur/Aspect:	Odeur de cétone / liquide beige	
Masse spécifique::	0.91	Seuil de perceptibilité de l'odeur:	P/D	
Point d'ébullition:	57-170°C	Vitesse d'évaporation:	0.1 - 7.7	
Point de congélation:	P/D	Solubilité à l'eau:	Nul	
% Volatile(en volume):	83-84	Pression des vapeurs(mm Hg):	55-65 psig	
Densité des vapeurs(Air=1):	> 1	Coefficient de distr. eau/huile:	P/D	
PH:	N/Ap.			
SECTION IV-RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION DE LA MATIÈRE				
Inflammabilité oui/non:	Oui	Si oui, sous quelles conditions: Chaleur excessive, flamme		
Température d'auto-allum.:	272-527°C (estimé)	ouverte et étincelles		
Point d'éclair et méthode:	>-18°C	Tag C.C.	Moyens d'extinction: Dioxyde de carbone, extincteur chimique, mousse	
Projection flamme aérosol:	> 45 cm<100 cm	Produits de combustion dangereux: Vapeurs et fumée d'hy-		
Retour de flamme	Aucun	drocarbure. Monoxyde de carbone lors de combustion incomplète.		
Limite supérieure d'inflam.(% vol.):	15,1	Limite inférieure d'inflammabilité(% vol.): 1,0		
Informations sur l'explosion:	Sensibilité à l'impact mécanique:N/Ap.	Sensibilité à la décharge statique: Non		
SECTION V-RÉACTIVITÉ				
Stabilité chimique oui/non	Oui	Sinon, dans quelles conditions? N/Ap.		
Incompatibilité avec d'autres substances oui/non:	Oui	Si oui avec laquelle? Oxydants forts.		
Réactivité, dans quelles conditions:	P/E			
Produits de décomposition dangereux:	Fumée et vapeurs d'hydrocarbure. Monoxyde de carbone lors de combustion incomplète.			
P/E: pas établi N.Ap.:non applicable P/D: pas disponible				

Nom du matériel/produit:	Émail moteur - Beige Cummins		No. Stock:	4110	PAGE 2
SECTION VI-PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES DE LA MATIÈRE					
Voies d'accès:	Toutes -CONTACT ET/OU ABSORPTION-PEAU-CONTACT AVEC YEUX-INHALATION-INGESTION-				
Effets d'exposition aiguë:	Étourdissements, nausée. Irritation de la peau et des yeux.				
Effets d'exposition chronique:	Solvants peuvent causer une dermatite dégraisante				
Irritabilité du produit:	Irritant pour les yeux	Limites d'exposition au produit:			P/E
Sensibilité au produit:	Présentement inconnu	Matériaux toxicologiquement synergiques:			P/E
-CARCINOGENÉ- EFFETS SUR LA REPRODUCTION-TÉRATOGENÉ- MUTAGÉNÉ					
Toluène et xylène: Une exposition prolongée et répétée sur des animaux en gestation a causé des effets négatifs sur le développement foetal. La signification de ces découvertes sur les humains n'est pas connue.					
SECTION VII-MESURES PRÉVENTIVES					
Équipement de protection individuelle à utiliser:					
Gants(spécifier):	Résistant aux produits chimiques	Yeux (spécifier):		Lunettes de sécurité	
Respiratoire (spécifier)	Si utilisé à l'intérieur ou de façon continue, l'utilisation d'un respirateur à cartouche est recommandée.				
		Vêtements:		Non requis.	
Protection respiratoire:	Ventilation locale (MÉCANIQUE SI UTILISÉE À L'INTÉRIEUR SUR UNE BASE CONTINUE).				
Contrôle technique:	Enlevez toute source d'ignition.Utilisez un matériel absorbant, et des outils anti-étincelles. Éviter de respirer les vapeurs. Aérer la zone. Empêcher le produit d'entrer en contact avec les cours d'eau.				
Procédure en cas de fuite:	Disposer selon la réglementation locale, provinciale et fédérale.				
Manutention des déchets:	Les contenants aérosols peuvent être jetés à un centre local pour recyclage.				
	Entreposez dans un endroit frais, bien aéré n'excédant pas 50°C.				
NFPA 30B/CNFC 3.3.5	Niveau 2				
Conditions d'entreposage:	Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes nues				
Procédés et équipement					
de manutention:	Entreposez dans un endroit frais, bien aéré n'excédant pas 50°C.				
Classification selon TDG:	PRODUIT DE CONSOMMATION				
Classification SIMDUT:	PRODUIT DE CONSOMMATION			Conforme à RPCCC 2001	
SECTION VIII-PREMIERS SOINS					
Yeux:	Lavez immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin.				
Peau:	Lavez à fond à l'eau et au savon.				
Inhalation:	Amenez à l'air frais.				
Ingestion:	NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter le médecin.				
SECTION IX-PRÉPARATION, DATE DE LA F.T.S.S.					
Inf./comment. additionnels:		Source utilisée. Documentation du fournisseur			
No. de téléphone:	(905) 793-4311	Préparé par: Laboratoire du contrôle de qualité			
Date:	Le 23 janvier 2009	les entreprises kleen-flo tumbler ltée			
Ref: A219					
CETTE FICHE REMPLACE TOUTES LES FICHES SIGNALÉTIQUES PRÉCÉDENTES					
P/D: Pas disponible			P/E: pas établi		