

LES ENTREPRISES KLEEN-FLO TUMBLER LTÉE		FICHE SIGNALÉTIQUE		PAGE 1
SECTION I-IDENTIFICATION ET UTILISATION DE LA MATIÈRE				
Nom du matériel/produit :	Composé pour nettoyage à la vapeur liquide et savon pour l'auto	No. Stock :	1527/1529	
Nom du fabricant :	les entreprises kleen-flo tumbler ltée	Adresse :	75 blvd. Advance	
Ville :	Brampton	Province :	Ontario	
Code postal :	L6T 4N1	No. téléphone d'urgence :	CANUTEC: 613-996-6666	
Nom chimique :	Produit mélangé (P/D)	Catégorie chimique :	Mélange (P/D)	
Formule chimique :	Produit mélangé (P/D)	Nom commercial & synonyme :	Aucun	
Utilisation du produit :	Nettoyeur	Masse moléculaire :	Mélange (P/D)	
SECTION II-INGRÉDIENTS DANGEREUX DE LA MATIÈRE				
Ingrédients Dangereux	C.A.S.	Concentration Approximative	LD50 Espèce et voie d'absorption	LC50 Espèce et voie d'absorption
Butoxy-2-Éthanol	111-76-2	1-5%	1746 mg/kg oral-rat	450 ppm (4h) inh-rat
Sodium tripolyphosphate	7758-29-4	1 - 5%	100 mg/kg oral-rat	P/D
Coco monoethanolamide	68140-00-1	10 - 30%	3000 mg/kg oral-rat	P/D
Edtate tetrasodium	64-02-8	3 - 7%	10 g/kg oral0-rat	P/D
Sodium Xylène sulphonate	1300-72-7	1 - 5 %	4000 mg/kg oral-rat	P/D
SECTION III-PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA MATIÈRE				
État physique :	Liquide	Odeur/Aspect :	Odeur douce / couleur vert pâle	
Masse spécifique :	1.05	Seuil de perceptibilité de l'odeur :	P/E	
Point d'ébullition :	>100°C	Vitesse d'évaporation :	P/E	
Point de congélation :	0°C	Solubilité à l'eau :	Soluble à 100%	
% Volatile(en volume) :	P/E	Pression des vapeurs(mm Hg) :	P/E	
Densité des vapeurs(Air=1) :	P/E	Coefficient de distr. eau/huile :	P/E	
PH :	9-10.5			
SECTION IV-RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION DE LA MATIÈRE				
Inflammabilité oui / non :	Non	Si oui, sous quelles conditions :	N/Ap.	
Température d'auto allum. :	Aucun	Moyens d'extinction :	Brume d'eau, mousse, extincteur chimique	
Point d'éclair et méthode :	Aucun		dioxyde de carbone.	
			Produits de combustion dangereux : Oxydes de carbone	
Limite sup.d'inflam.(% vol.):	Aucune	Limite inférieure d'inflammabilité (% vol.) :	Aucune	
Informations sur l'explosion :	Sensibilité à l'impact mécanique : Non	Sensibilité à la décharge statique :	Non	
SECTION V-RÉACTIVITÉ				
Stabilité chimique oui/non :	Oui	Sinon, dans quelles conditions ?	N/Ap.	
Incompatibilité avec d'autres substances oui/non :	Oui	Si oui avec laquelle ?	Agents oxydants forts et réducteurs.	
Réactivité, dans quelles conditions :	Aucun			
Produits de décomposition dangereux :	Oxydes de carbone et azote.			
P/E: pas établi		N.Ap.:non applicable		P/D: pas disponible

No. Stock :		1527 / 1529		PAGE 2
Nom du matériel/produit : Composé pour nettoyage à la vapeur liquide et savon pour l'auto				
SECTION VI-PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES DE LA MATIÈRE				
Voies d'accès :	-CONTACT ET/OU ABSORPTION-PEAU-x-CONTACT OCULAIRE-INHALATION-INGESTION-			
Effets d'exposition aiguë :	Irritant léger de la peau et des yeux. L'inhalation ou l'ingestion peut causer des étourdissements, toux et maux de tête.			
Effets d'exposition chronique :	Irritant de la peau.le contact prolongé et fréquent peut causer une dermatite.			
LD 50 du produit :	P/E	LC 50 du produit :	P/D	
Irritabilité du produit :	Irritant de la peau et des yeux	Limites d'exposition au produit :	P/D	
Sensibilité au produit :	Non	Matériaux toxicologiquement synergiques :	P/D	
-CARCINOGENITÉ-EFFETS SUR LA REPRODUCTION-TÉRATOGENITÉ-MUTAGENITÉ			Aucun connu	
SECTION VII-MESURES PRÉVENTIVES				
Équipement de protection individuelle à utiliser :				
Gants(spécifier) :	Caoutchouc ou nitrile	Yeux (spécifier) :	Lunettes de sécurité	
Respiratoire (spécifier) :	Masque à vapeur organique	Vêtements :	Non requis	
Protection respiratoire :	Si utilisé à l'intérieur ou de façon continue, l'utilisation d'un respirateur à cartouche approuvé NIOSH est recommandé.			
Contrôle technique :	Utiliser dans un endroit bien aéré ou à aire ouverte. Ventilation locale ou mécanique requise.			
Procédure en cas de fuite :	Contenir et ramasser avec du matériel absorbant.			
Manutention des déchets :	Disposer selon la réglementation gouvernementale locale.			
Conditions d'entreposage :	Entreposer à la température ambiante et garder le contenant fermé lorsqu'inutilisé. Ne pas congeler.			
Procédés et équipement de manutention :	Manipuler avec précaution. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas inhaler ni ingérer. Garder hors de la portée des enfants. Utiliser un équipement de manutention industriel standard. Suivre une bonne procédure de sécurité industrielle.			
LSD	Tous les éléments sont listés à l'inventaire.			
Classification selon TDG :	Non contrôlé			
Classification SIMDUT :	D2B			
SECTION VIII-PREMIERS SOINS				
Yeux :	Rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin immédiatement.			
Peau :	Enlever les vêtements contaminés. Rincer à l'eau savonneuse pour 5-10 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.			
Inhalation :	Amener la personne incommodée à l'air frais. Rétablir la respiration si requis. Si l'inconfort persiste, consulter un médecin.			
Ingestion :	NE PAS FAIRE VOMIR. Obtenir de l'assistance médicale immédiatement.			
SECTION IX-PRÉPARATION, DATE DE LA F.T.S.S.				
Inf./comment. Additionnels :			Sources utilisées : Documentation du fournisseur	
No. de téléphone :	(905) 793-4311		Préparé par : Laboratoire du contrôle de qualité	
Date :	Le 2 janvier 2015		les entreprises kleen-flo tumbler ltée	
CETTE FICHE REMPLACE TOUTES LES FICHES SIGNALÉTIQUES PRÉCÉDENTES				
P/E: pas établi		N.Ap.:non applicable		P/D: pas disponible