

Permatex Canada, Inc.
8450 Lawson Road, Unit 1
Milton, ON Canada L9T 0A4
Telephone: 1-87-Permatex
(877) 376-2839
Urgence: 800-255-3924

SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU TRAVAIL

I. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit: **ULTRA SLICK SYN. MULTI-PURPOSE LUBRICANT WITH PTFE 14OZ**
Numéro d'article: **81944**
Utilisation du produit: **Lubrifiant**

II. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Composant	% en poids	DL50/orale/rat	CL50/inhalatoire/rat	VALEUR TLV DÉFINIE PAR L'ACGIH :
distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités 64742-54-7	<75	>2000 mg/kg	>2.18mg/L/4H	5mg/m ³ TWA
silice émise de la vapeur (propriété)	<15	non disponible	non disponible	N'est pas classée
huile végétale, additifs (non dangereux) NON HAZARDOUS	<5	non disponible	non disponible	N'est pas classée
poly(tetrafluoroethylene) 9002-84-0	<5	non disponible	45 mg/m ³ /30M	N'est pas classée

III. PROPRIÉTÉS PHYSIQUE/CHIMIQUES

État/apparence physique: Gel blanche
Odeur/seuil: L'odeur de pétrole insignifiante
Densité: 0.98
Vitesse d'évaporation: <1 (acétate de butyle = 1)
Pression de vapeur: <0.1 mmHg @ 20°C
Densité gazeuse: Plus lourd que l'air
Point de congélation: indéterminé
pH: Ne s'applique pas
Coefficient Eau/Huile: indéterminé
Point d'ébullition: indéterminé

IV. RISQUE D'INCENDIE/D'EXPLOSION

Moyen d'extinction recommandé: Met-L-X ou autres agents extincteurs en poudre
Produits de combustion dangereux: Les oxydes de carbone, Oxydes de soufre
Sensibilité aux décharges électrostatiques: Improbable.
Conditions d'inflammabilité: Aucune.
Point d'éclair (méthode): 215 degrés C COC
Température d'auto-inflammation: indéterminé
Limite supérieure d'inflammabilité: indéterminé
Limite inférieure d'inflammabilité: indéterminé

V. DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Conditions entraînant une instabilité chimique: Aucune
Matières à éviter: Oxydants forts
Conditions de réactivité: Aucune
Produits de décomposition dangereux: Oxyde de carbone , Monoxyde de carbone, Oxydes de soufre

VI. PRODUITS TOXIQUES

Voie(s) d'admission: Contact avec les yeux, la peau, ingestion et inhalation.
Conditions existantes aggravées par l'exposition: Aucun à notre connaissance
Renseignements sur la toxicité: **(Voir Effets de l'exposition aiguë au produit:)**
Effets de l'exposition aiguë au produit: Inhalation peut causer une légère irritation au nez, à la gorge et aux voies respiratoires. Peut causer l'oeil et écorcher l'irritation.

VI. PRODUITS TOXIQUES

Effets de l'exposition chronique au produit:	Aucun à notre connaissance. Note: Le produit ne contient pas cristallise de silice.
Irritation causée par le produit:	Irritation de yeux, peau, nez et gorge. Peut causer dermititis sur le contact prolongé dans les individus sensibles.
Sensibilisation au produit:	(Voir Effets de l'exposition chronique au produit:)
Pouvoir cancérogène:	(Voir Effets de l'exposition chronique au produit:)
Toxicité pour la reproduction:	(Voir Effets de l'exposition chronique au produit:)
Tératogénicité:	(Voir Effets de l'exposition chronique au produit:)
Mutagénicité:	(Voir Effets de l'exposition chronique au produit:)
Produits toxicologiquement synergiques:	Aucun à notre connaissance
Classe de risque (SIMDUT/WHMIS):	D2B MatièreS TOXIQUES

VII. MESURES PRÉVENTIVES

Protection personnelle	
Yeux:	Lunettes de sécurité
Peau:	Les gants de neoprene ou nitrile recommande.
Ventilation:	Un contrôle de la qualité de l'air est recommandé.
Contrôles techniques:	(Voir Ventilation:)
En cas de fuite ou déversement:	Absorber renverser ou fuir avec le sable ou le tissu. Balayer ou la pelle dans un recipient de gaspillage correspondant jusqu a la disposition. Respecter les règlements fédéraux et municipaux.
Élimination des déchets:	Emmagasiner dans un domaine sec au dessous de 35 degres C.
Procédures et équipement de manutention:	
Renseignements spéciaux sur la manutention:	Éviter la respiration prolongée de vapeur. Éviter des yeux. Éviter le contact prolongé avec la peau. Ne pas fumer pendant qu'utiliser. Laver des mains après l'usage.

VIII. PREMIERS SOINS

Ingestion:	Ne pas provoquer le vomissement. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
Inhalation:	Amener la victime à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs
Contact avec la peau:	Laver avec de l'eau et du savon. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.
Contact avec les yeux:	Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Appeler un médecin si l'irritation persiste.

IX. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT

Transport des marchandises dangereuses au Canada

Nom d'expédition:	Non réglementé
Classe de danger:	aucune
UN/ID No:	aucune

IATA

Nom d'expédition:	Non réglementé
Classe ou division:	aucune
N° d'identification:	aucune

IMDG

Nom d'expédition:	Non réglementé
Classe de danger:	aucune
N° d'identification:	aucune

X. RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

HMIS INFLAMMABILITE 1, REACATIVITE 1, SANTE 1
NFPA INFLAMMABILITE 1, REACTIVITE 0, SANTE 1
HMIS is a registered trademark of the National Paint and Coatings Assn.
NFPA is a registered trademark of the National Fire Protection Assn.

Préparé par: Denise Boyd, Manager-Environmental, Health & Safety

Date de révision: février/25/2008

Société:
Permatex Canada, Inc. 8450 Lawson Rd. Unit 1, Milton, ON L9T 0A4

Numéro de révision: 4

Téléphone: 1-87-Permatex (877) 376-2839

**Nom du produit: ULTRA SLICK SYN. MULTI-PURPOSE
LUBRICANT WITH PTFE 14OZ**

Numéro d'article: 81944